

Veelgestelde vragen Decoverf Clean

Versie 1. Laatst bijgewerkt op: 17-08-2018



Algemeen

1. **Waarom kiezen voor Decoverf Clean?**

Decoverf Clean is een matte muur- en plafondverf op waterbasis die goed reinigbaar is en niet gaat glanzen door het reinigen. Vlekken trekken niet direct in de verf (zoals wel het geval is bij reguliere verf) en laten zich eenvoudig verwijderen met water en een spons of natte doek.

2. **Is Decoverf Clean een veilig product?**

Decoverf Clean is een verf op waterbasis die minder dan 1 gram per liter vluchtige organische stoffen (VOS) en geen formaldehyde of zware metalen zoals lood bevat. Dit maakt Decoverf Clean een veilig product, zowel bij verwerking als na uitharding.

Desondanks is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je het vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.

3. **Kan ik Decoverf Clean buiten aanbrengen?**

Ja. Decoverf Clean kan zowel binnen als buiten aangebracht worden op minerale ondergronden (zoals pleisterwerk, beton, metselwerk), vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang en oude verflagen. Indien de verf buiten wordt aangebracht moet er rekening gehouden worden met kleurafname. UV-straling heeft effect op de kleurpigmenten in de verf, hetgeen kan resulteren in het faal worden van de kleur van de verf. Sommige kleuren zijn gevoeliger voor UV-straling dan anderen en zullen sneller faal worden. Wit-, grijs- en zwarttinten zijn beter bestand tegen Uv-straling dan felle kleuren als rood, oranje en geel.

4. **Op wat voor materialen kan ik Decoverf Clean aanbrengen?**

Decoverf Clean kan binnen worden aangebracht op minerale ondergronden (zoals pleisterwerk, beton, metselwerk), vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang, oude verflagen. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond). Decoverf Clean is een muurverf die zich hecht aan een verscheidenheid aan materialen waaronder hout. Het kan worden aangebracht op alle soorten hout behalve op geïmpregneerd hout, aangezien impregneermiddelen de verffilm kunnen beschadigen. Breng vóór het aanbrengen van Decoverf Clean op andere, onbehandelde, houtsoorten eerst een grondverf aan.

5. **Kan ik Decoverf Clean in de badkamer aanbrengen?**

Ja, dat kan. Het is wel belangrijk dat de ruimte goed geventileerd wordt, zodat het vocht wordt afgevoerd. Het aanbrengen van Decoverf Clean in een natte cel zoals de douchecabine wordt afgeraden. Hiervoor zijn tegels beter geschikt. Overige muren in de badkamer of bijvoorbeeld de keuken zijn geen probleem, mits voldoende geventileerd.

6. Hoeveel Decoverf Clean heb ik nodig?

Met Decoverf Clean schilder je ca. 7 m² per liter. Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en omstandigheden. Een zuigende ondergrond, zal het rendement verkleinen; behandel de ondergrond dan evt. vooraf met voorstrijk. Ook zijn luchtvochtigheid, aangebrachte laagdikte en verwerkingstemperatuur van invloed op het rendement. Gemiddeld genomen is 1 verpakking Decoverf Clean van 4 liter voldoende voor 30 m² in 1 laag.

7. Ik wil maar een klein oppervlak met Decoverf Clean beschilderen, kan ik het restant bewaren?

Decoverf Clean is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een aangebroken verpakking altijd rechtop bewaren om uitlopen te voorkomen in goed afgesloten, originele verpakking om uitdroging te voorkomen. Draai de emmer om en plaats hem daarna met de deksel naar boven terug. Op deze manier seal je de deksel. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren.

8. Hoelang behoud ik een mooi resultaat als ik een oppervlak heb beschilderd met Decoverf Clean?

Het behoud van het resultaat is afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren. Een geschilderd oppervlak buiten wordt aangetast door zon, regen en kou. Bij gebruik binnen zijn factoren als roken, stoken, koken en direct zonlicht van invloed op het ontstaan van aanslag en verkleuring. De omgeving is derhalve bepalend voor de duurzaamheid van de verf. Met Decoverf Clean heb je echter een kwaliteitsverf in handen die duurzaam en schrobvast is (DIN EN 13300, cat. 1).

Voorbereiden

9. Kan ik Decoverf Clean verdunnen?

Decoverf Clean mag niet verdund worden. Het verdunnen van de verf resulteert in verslechtering van de kwaliteit van de verf. De bestanddelen van Decoverf Clean zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de verf eenvoudig aan te brengen is, in één keer dekt en niet spettert. Door het toevoegen van water verslechteren deze eigenschappen en zal de verf minder goed dekken en meer spetteren. Decoverf Clean is direct klaar voor gebruik.

10. Bij welke temperatuur kan ik Decoverf Clean aanbrengen?

Bij het aanbrengen van Decoverf Clean moet de temperatuur van ondergrond en omgeving tussen de 5 en 30°C liggen. Indien verf bij een te lage temperatuur wordt verwerkt, kan de verf geen film vormen. Bij een te hoge temperatuur zal de verf dun worden en hierdoor minder goed verwerkbaar zijn en spetteren. Breng daarom de verf aan bij een temperatuur tussen de 5 en 30°C.

11. Moet ik het oppervlak eerst voorbehandelen voor ik Decoverf Clean aanbreng?

Afhankelijk van de conditie van de ondergrond waarop je Decoverf Clean wilt aanbrengen moet je het oppervlak wel of niet voorbehandelen. Indien er sprake is van oude verflagen of een ongelijke ondergrond, schuur dan de ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.

De ondergrond dient verder schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de verf wordt aangebracht. Eventuele beschadigingen/oneffenheden moeten van tevoren worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond).

12. Kan ik Decoverf Clean over oude of een andere verflaag heen aanbrengen?

Decoverf Clean kan over oude of andere verflagen heen aangebracht worden op minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten en (glasweefsel-) behang.

De ondergrond dient verder schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de verf wordt aangebracht. Eventuele beschadigingen/oneffenheden moeten van tevoren worden gerepareerd. Indien schuren noodzakelijk is, maak dan altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.

Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond).

13. Wat te doen bij nicotine-aanslag?

Nicotine-aanslag door tabaksrook is, net als rookschade en waterschade, een hardnekkige aanslag. Dit soort aanslag wordt vaak na verloop van tijd weer zichtbaar, komt door de verf heen. Om dit te voorkomen kun je het beste het oppervlak eerst isoleren met een isolerende voorstrijk.

Aanbrengen

14. Bij het openen van mijn verpakking ziet de verf er vreemd uit. Wat moet ik doen?

Verf moet altijd goed worden doorgeroerd voor gebruik. Twijfel je echter of de verf nog goed is, neem dan contact op met je verkooppunt.

15. Na hoeveel tijd kan ik een eventuele tweede laag aanbrengen?

Decoverf Clean is handdroog en overschilderbaar na ca. 4-6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.

16. Na hoeveel tijd is Decoverf Clean volledig droog?

Decoverf Clean is handdroog na ca. 4-6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een

lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn. Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof tot een film. Deze film dringt in het oppervlak en hecht zich.

Hoewel de film droog aanvoelt gaat de reactie van de verschillende stoffen nog langer door, tot wel 28 dagen na applicatie. Hoe langer de film uithardt, hoe beter de eigenschappen van de film worden. Na 28 dagen kan Decoverf Clean gemakkelijk schoongemaakt worden met een spons of vochtige doek zonder het oppervlak te beschadigen.

17. Ik heb gemorst met Decoverf Clean, hoe kan ik dit schoonmaken?

Heb je gemorst of ben je uitgeschoten met Decoverf Clean, haal de gemorste verf dan direct weg met een vochtige doek en warm water. Houd daarom altijd een vochtige doek bij de hand als je gaat schilderen.

Onderhoud

18. Hoe kan ik vuil van het oppervlak verwijderen?

Vuil dient zo snel mogelijk met een vochtige doek afgenomen te worden. De verf is schrobvast (DIN EN 13300, cat. 1) en kan goed gereinigd worden met een spons of vochtige doek. Echter indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit alsnog in de verf kunnen trekken en niet of moeilijk te verwijderen zijn. Verwijder vuil daarom altijd zo snel mogelijk met een vochtige doek of spons.

19. Vuil is niet te verwijderen van het oppervlak, hoe kan dit?

Bij Decoverf Clean trekken vlekken niet direct in de verf (zoals wel het geval is bij reguliere verf) en laten vlekken zich eenvoudig verwijderen met water en een spons of natte doek. Echter als de vlek te lang op het oppervlak zit, zal deze alsnog in de verf kunnen trekken en moeilijk te verwijderen zijn. Probeer daarom vlekken altijd zo snel mogelijk te verwijderen. Vuil verwijderen met water en een spons of vochtige doek kan echter pas na 28 dagen. Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof tot een film. Deze film dringt in het oppervlak en hecht zich. Hoewel de film droog aanvoelt gaat de reactie van de verschillende stoffen nog langer door, tot wel 28 dagen na applicatie. Na 28 dagen is het oppervlak volledig geheeld en belastbaar.